## **LEVINA**

#### 5370PJP100P50

EAN 4031582347463

Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión






La foto puede diferir del producto original


#### **Datos técnicos**

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Ancho de rueda	59 mm
Medida de pletina	77 x 67 mm
Distancia de agujeros	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diámetro de agujero	8,5 mm
Diámetro de dome	59 mm
Desplazamiento	36 mm
Interferencia de giro	172 mm
Altura total	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	0.471 kg
Radio giratorio	86 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

#### **Dimensiones**



#### Estructura y montaje



#### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	• • • • 0 0
Desgaste	• • • • • •
Protección contra el óxido	• • • • 0

# **LEVINA**

### 5370PJP100P50

EAN 4031582347463

#### Estructura y montaje

