

GRASAS MULTIUSOS



Grasa Multiuso I

Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral

- Muy resistente al calor y frío.
- Adherente e insoluble al agua.
- Protege contra la corrosión y el desgaste.
- Disponible en práctico cartucho "pull-off".

Grasa Multiuso II

Grasa lubricante a base de litio, con MoS² y aditivos EP, resistente a altas presiones

- Grasa con aditivo de extrema presión.
- Contiene bisulfuro de molibdeno.
- Para deslizamientos fuertemente cargados.
- Excelente resistencia mecánica.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua.
- Disponible en práctico cartucho "pull-off".

Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
Multiusos I	400 g	0893 870 1	1/24

Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
Multiusos II	400 g	0893 871 1	1/24

Campos de aplicación	Grasa multiuso I	Grasa multiuso II
	Para elementos de vehículos y maquinaria sujeta a cargas ligeras, como: rodamientos y casquillos de fricción, árboles, husillos, cojinetes de motores eléctricos, rodamientos a bolas y de rodillos, bastidores, etc.	Para rodamientos, casquillos de fricción, rodamientos a bolas y de rodillos, árboles, articulaciones y coronas, árboles estirados, barras articuladas, bisagras, aparatos hidráulicos, etc. sujetos a cargas pesadas.
Base de jabón	Litio	Litio
Color	Amarillo	Negro grisáceo
Clase NLGI (DIN 51818)	2	2
Temperatura de trabajo	-30°C hasta 120°C (picos 130°C)	-30°C hasta 130°C (picos 150°C)
Viscosidad aceite base a 40°C	120 mm ² /s	300 mm ² /s
Punto de gota (DIN ISO 2137)	180°C	180°C
Penetración de batanado (DIN ISO 2137)	280	280
Protección anticorrosiva (SFK Ensayo Encor DIN 51802)	0	0
Ensayo de la carga de lubricantes líquidos VKA (51 350)	-	2600N
Denominación según DIN 51 502	K 2K-30	KPF 2N-20

Advertencia

Las grasas están disponibles en cartuchos de plástico. Estos cartuchos facilitan el almacenamiento (se impide el derrame de la grasa en caso de temperaturas elevadas). Guardar los cartuchos en un lugar frío, seco y en posición vertical.

Deben observarse las instrucciones para el servicio de los fabricantes de vehículos, maquinaria y grupos. Para más información, véase la hoja informativa técnica.

Artículos relacionados:

Engrasador de Palanca Manual
Art. Nº 0986 08

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.